

**MATline**

La banca dati sui chimici consegnerà un ambiente di lavoro

## Benzo(k)fluorantene

**MATline**

La banca dati sui chimici consegnerà un ambiente di lavoro

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C20H12	Idrocarburi policiclici aromatici	207-08-9	2B	205-916-6

### Denominazione

Benzo(k)fluorantene

### Sinonimi

11,12-benzofluorantene; 11,12-benzofluoranthene; 2,3,1',8'-binaftilene; 2,3,1',8'-binaphthylene; 8,9-benzfluoranthene; 8,9-benzofluorantene; 8,9-benzofluoranthene; Dibenzo(b,j,k)fluorene

### Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

<http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/58814>

### Regolamento REACH

Sostanza soggetta a restrizioni secondo l'Allegato XVII del regolamento REACH e successivi aggiornamenti.

### Organi Bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. Produce tumori della pelle nei topi in seguito ad applicazione cutanea. Testato sempre nel topo per iniezione sottocutanea, provoca sarcomi locali nel sito di applicazione. L'iniezione diretta nel tessuto polmonare di ratti produce carcinomi delle cellule squamose.

### Utilizzo

Prodotto di degradazione, contaminante ambientale, emissioni veicolari

### Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Costruzione di opere interessanti la sovrastruttura stradale.	X			
Distributori di carburante, autorimesse.	X			
Lavorazione della gomma greggia.	X			
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.	X			
Lavorazione e trasformazione di rocce asfaltiche e/o bituminose.	X			
Prima lavorazione dei metalli e delle loro leghe.	X			
Produzione di polveri metalliche.				
Produzione di gomma sintetica.	X			
Produzione di polimeri sintetici ed artificiali.	X			
Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio.	X			
Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa, dell'acciaio e prime lavorazioni.	X			

**Note**

Non sono noti n&egrave; usi n&egrave; produzioni per uso commerciale; si trova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta e nei combustibili fossili

**Valori Limite di Soglia**

non disponibile

La sostanza non ha uno specifico IBE. Si rimanda alle prescrizioni relative alla classe di appartenenza.

0.2 mg/m<sup>3</sup> (OSHA); 0.1mg/m<sup>3</sup> (frazione estraibile nel cicloesano) 10-h TWA NIOSH).

**Riferimenti bibliografici**

Monografie IARC Vol. 32 (1983) (p. 163); Vol. 92 (2010).

Hazardous Substances Data Bank ([HSDB](#)).

**Ultima Modifica**

30/12/2025