

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
Sb ₂ O ₃	Composti dell'antimonio	1309-64-4	2A	215-175-0

Denominazione

Triossido di diantimonio

Sinonimi

Antimonious oxide; Antimony oxide; Antimony sesquioxide; Antimony white; Antimony (iii) oxide; Ap 50; Ci 77052; Ci pigment white 11; Diantimony trioxide; Flowers of antimony; Senarmontite; Valentinite; Antimonio triossido; 215-175-0

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

Organi Bersaglio

L'antimonio trivalente è classificato nel Gruppo 2A come probabilmente cancerogeno per l'uomo, basandosi su prove limitate negli esseri umani, sufficienti negli animali da esperimento e forti evidenze meccanicistiche. È stata osservata una possibile associazione tra esposizione all'antimonio trivalente e cancro ai polmoni in studi su lavoratori, anche se il ruolo di altri cancerogeni non è escluso. Per altri tipi di cancro, le prove sono insufficienti. Negli animali, l'antimonio trivalente ha mostrato di aumentare l'incidenza di tumori in studi ben condotti. A livello cellulare, è genotossico e provoca stress ossidativo, infiammazione cronica e alterazioni nel comportamento delle cellule. Causa pneumoconiosi (affezioni dei polmoni dovute ad inalazione di particelle solide) e uno studio condotto su donne esposte ha dimostrato un eccesso di incidenza di parti prematuri e di aborti spontanei.

Utilizzo

Ritardante di fiamma per materie plastiche, gomme, fibre tessili, carta, vernici. Additivo (filtro UV) per tessuti resistenti alla luce. Indurente e opacizzante prodotti ceramici. Additivo antiacido per smalti (per aumentare la resistenza agli acidi). Produzione di vetri particolari (stabilizzante del colore e degasante, antibolle) e materiali luminescenti. Pigmenti per pitture. Catalizzatore nella produzione di resine poliestere. Intermedio nella produzione di tartrato di antimonio, potassio. Catalizzatore per la decomposizione di HBr, per l'ossidazione del propilene.

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali.	X			X
Fabbricazione di ceramiche. Lavorazioni al tornio da vasaio.	X			
Fabbricazione di vetro piano.	X			
Fabbricazione manuale di vetreria comune e di vetri tecnici e speciali.	X			

Lavorazioni (segue...)	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Finissaggio di fibre, filati, tessuti e articoli confezionati.	X			
Industria cartotecnica.	X			
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	X			
Industria dei prodotti tossici e corrosivi.	X			
Laboratori di analisi.	X			
Lavorazione completa di fibre tessili.	X			
Lavorazione della gomma greggia.	X			
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.	X		X	X
Produzione artistica in vetro.	X			
Produzione di carte e cartoni.	X			
Produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche.	X			
Produzione di gomma sintetica.	X			
Produzione di pitture e vernici.	X			
Produzione di polimeri sintetici ed artificiali.	X			
Produzione e lavorazione di cartapesta, cartonpietra, fibra vulcanizzata.	X			
Trattamento e lavorazione delle materie prime per la produzione di metalli e loro leghe.	X			

Valori Limite di Soglia

TWA 0,02 mg/m^3 (I), A2, Pneumonitis

TWA 0,5 mg/m^3 (come Sb) (OSHA). 10 h-TWA 0,5 mg/m^3 (NIOSH)

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 47 (1989); Vol 131 (2023)

Hazardous Substances Data Bank ([HSDB](#)).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2021.

Ultima Modifica

17/02/2026