

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute Via Sabaudia, 164 - 10095 Grugliasco (TO) Tel. 01140188210-502 - FAX 01140188201 - info@dors.it





Lana di vetro



Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
	Fibre minerali		3	

Denominazione

Lana di vetro

Sinonimi

Glasswool; Jm (johns manville) 100; Jm 102; Jm 104; Jm 110

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

Organi Bersaglio

Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo anche se alcuni studi epidemiologici suggeriscono una relazione causale tra esposizione e cancro delle vie respiratorie (trachea, bronchi, polmone). Somministrata per inalazione in ratti e criceti e per iniezione intraperitoneale in ratti non ha aumentato l'incidenza di tumori. La somministrazione per instillazione intratracheale di fibre con diametro medio inferiore a 0.3 mm ha prodotto tumore del polmone in un esperimento su ratti, e tumore del polmone e mesotelioma in un esperimento su criceti.

Utilizzo

Utilizzata: - per produrre materiali isolanti resistenti al fuoco nell'edilizia commerciale e residenziale - come isolante per condutture idrauliche (tubi per riscaldamento, linee vapore, tubi di drenaggio) - con dimensioni di 0,05 micron e 3,8 micron è usata per filtrazione di aria e liquidi - come isolante termico, antifiamma nella costruzione di imbarcazioni - per la produzione articoli di plastica quando viene impiegata la tecnica dello stampaggio - come isolante per materiali elettrici - per rivestimenti di pavimenti - per giunzioni e imballaggi.

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Costruzione di acquedotti.	Х			
Costruzione di apparecchi di produzione di vapore, di	Х			
riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.				
Costruzione di fognature.	Х			
Costruzione di gasdotti ed oleodotti.	Х			
Costruzione e allestimento di navi ed imbarcazioni.	Х			
Edilizia industrializzata.	Х			
Fabbricazione a macchina di vetreria comune e di vetri	Х			
tecnici e speciali.				
Fabbricazione di materiali e prodotti refrattari.	Х			

Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento, pietre artificiali, elementi in

conglomerati leggeri, espansi, soffiati.

Impiantistica civile.	X
Impiantistica industriale.	Х
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e	X
dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.	
Lavori di demolizione.	X
Lavori di finitura delle costruzioni.	X
Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura,	X
manutenzione, riparazione, demolizione e	
ristrutturazione.	
Produzione di cavi, funi metalliche, cavi elettrici nudi e	X
rivestiti, di corde armoniche, di elettrodi per saldatura.	
Produzione di lana di vetro, scorie o rocce, di fondenti,	X
vernici e smalti vetrosi.	
Trasformazione, riparazione, manutenzione, disarmo e	Х
demolizione di navi ed imbarcazioni.	

Note

La lana di vetro è stata riclassificata dalla IARC nel 2002 passando dalla classe 2B alla classe 3.

Valori Limite di Soglia

non disponibile non disponibile

Limiti italiani per quarzo >1% e particelle (0,7 e 5 micron) L=4500/q+3 q=% di quarzo; L=30/q+3 in mg/m \hat{A}^3 q=% in peso di quarzo come polvere totale; L=10/q+3 in mg/m \hat{A}^3 q=% in peso come polvere respirabile.

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 43 (1988), Vol. 81 (2002) American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

Ultima Modifica

08/06/2020

Stampata da MATline (https://www.matline.dors.it/matrice) il 02/12/2025