



Biossido di titanio



Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
TiO ₂	Ossidi	13463-67-7	2B	236-675-5

Denominazione

Biossido di titanio

Sinonimi

ANATASE; Atlas White Titanium Dioxide; AUSTIOX R-CR 3; Bayeritian; BAYERTITAN; Bayertitan A; Bayertitan R-U-F; BAYTITAN; Blend White 9202; BROOKITE; CALCOTONE WHITE T; CI PIGMENT WHITE 6; CI 77891; Cosmetic Hydrophobic TiO₂ 9428; Cosmetic Micro Blend TiO₂ 9228; COSMETIC WHITE C47-5175; A-FIL CREAM; HOMBITAN; Horse head a-420; KH 360; Kronos; KRONOS CL 220; Kronos RN 56; Kronos RN 40P; KRONOS TITANIUM DIOXIDE; LEVANOX WHITE RKB; NCI-CO424O; Orgasol 1002D White 10 Extra Cos; P 25 (oxide); RAYOX; RO 2; Runa ARH 200; RUNA RH20; RUTILE; RUTIOX CR; TIOFINE; TIONA TD; TIOXIDE; TIOXIDE AD-M; TIOXIDE R-CR; TIOXIDE RHD; TIOXIDE RSM; Tioxide R XL; TIPAQUE; TIPAQUE R 820; Ti-pure; TI-PURE R 900; TITAFRANCE; TITANDIOXID (SWEDEN); TITANIA; TITANIC ANHYDRIDE; TITANIC OXIDE; TITANIUM OXIDE; TITANIUM OXIDE (TiO₂); TITANIUM PEROXIDE (TiO₂); TITANOX; TITANOX 2010; TITANOX RANC; Trioxide(s); Tronox; Unitane; UNITANE 0-110; UNITANE 0-220; UNITANE OR-150; UNITANE OR-340; UNITANE OR-342; UNITANE OR-350; UNITANE OR-540; UNITANE OR-640; Uniwhite AO; Uniwhite KO; Uniwhite OR 450; Uniwhite OR 650; C-WEISS 7; 1700 WHITE; Zopaque; Biossido di titanio; Diossido di titanio; Bianco di titanio; Titanio ossido

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/100661

www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/100661

Utilizzo

Usato principalmente come pigmento bianco nelle vernici, nelle materie plastiche e nel cemento da costruzione e come opacizzante per le vernici colorate. Usato anche come carica nelle materie plastiche e nella gomma, come opacizzante nella carta e nelle fibre tessili e nei materiali ceramici per aumentare la resistenza agli acidi. Il biossido di titanio inoltre è un catalizzatore, ed per questa ragione usato nell'industria chimica. E' usato nell'industria cosmetica e farmaceutica, come additivo alimentare (colorante). E' un semiconduttore nell'industria elettronica ed è usato come rivestimento di elettrodi per la saldatura.

Tipologia ditte

Valori Limite di Soglia

15 mg/m³, polvere totale (PEL), OSHA.

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 47 (1989); Vol. 93 (in preparazione). Hazmap - Occupational Exposure to Hazardous agents - (TOXNET - Toxicology Data Network). American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019

Ultima Modifica

08/06/2020

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 20/07/2024